

符合 **Zhaga** 孔位规范



Partner
GE Lighting Infusion
13.5~40W

LED 模组最大操作温度值(Tp) <65°C

Gen3 M1000 Series (13.5W)
Gen3 M1500 Series (20W)
Gen3 M2000 Series (27W)
Gen3 M3000 Series (40W)

模组尺寸: Ø86x40.4mm	
LA003-013B82EY (黑色 5V)	
LA003-012B82EY (黑色 12V)	
LA003-013A82EY (原色 5V)	
LA003-012A82EY (原色 12V)	
重量 (g)	163
风扇转速 (RPM)	2200
模组噪音 @ 1M, (dB(A))	16.5

模组尺寸: Ø86x57.4mm	
LA004-017B83EY (黑色 12V)	
LA004-017A83EY (原色 12V)	
重量 (g)	268
风扇转速 (RPM)	2200
模组噪音 @ 1M, (dB(A))	15.9

OSRAM PrevaLED
11.5~51.6W

LED 模组最大操作温度值(Tc) <85°C

PL-CORE-1000 (11.5W)
PL-CORE-2000 (21.4W)
PL-CORE-3000 (32.5W)
PL-CORE-5000 (51.6W)

模组尺寸: Ø86x40.4mm	
LA003-013B82EY (黑色 5V)	
LA003-012B82EY (黑色 12V)	
LA003-013A82EY (原色 5V)	
LA003-012A82EY (原色 12V)	
重量 (g)	163
风扇转速 (RPM)	2200
模组噪音 @ 1M, (dB(A))	16.5

模组尺寸: Ø86x57.4mm	
LA004-017B83EY (黑色 12V)	
LA004-017A83EY (原色 12V)	
重量 (g)	268
风扇转速 (RPM)	2200
模组噪音 @ 1M, (dB(A))	15.9

PHILIPS Fortimo SLM
23~44.9W

LED 模组最大操作温度值(Tc) <75°C

2000lm Gen3 (23W)
3000lm Gen3 (33W)
4000lm Gen3 (44.9W)
4500lm Gen3 (44.9W)

模组尺寸: Ø86x40.4mm	
LA003-012B82EY (黑色 12V)	
LA003-012A82EY (原色 12V)	
重量 (g)	163
风扇转速 (RPM)	2200
模组噪音 @ 1M, (dB(A))	16.5

模组尺寸: Ø86x57.4mm	
LA004-017B83EY (黑色 12V)	
LA004-017A83EY (原色 12V)	
重量 (g)	268
风扇转速 (RPM)	2200
模组噪音 @ 1M, (dB(A))	15.9

TRIDONIC TALEXX module
23.2~37.1W

LED 模组最大操作温度值(Tc/Tp) <65°C

STARK SLE LES19 (24.7W)
STARK SLE LES23 (23.8W)
STARK SLE LES23 (37.1W)
STARK SLE LES26 (23.2W)
STARK SLE LES26 (36W)

模组尺寸: Ø86x40.4mm	
LA003-012B82EY (黑色 12V)	
LA003-012A82EY (原色 12V)	
重量 (g)	163
风扇转速 (RPM)	2200
模组噪音 @ 1M, (dB(A))	16.5

模组尺寸: Ø86x57.4mm	
LA004-017B83EY (黑色 12V)	
LA004-017A83EY (原色 12V)	
重量 (g)	268
风扇转速 (RPM)	2200
模组噪音 @ 1M, (dB(A))	15.9

BRIDGELUX ES Rectangle
RS 10.4~85.4W

LED 模组最大操作温度值(Tc) <105°C

BXRA-xxx0800/0950/1100 (10.4W)
BXRA-xxx1200/1350/1600 (14.8W)
BXRA-xxx2000/1350/2600 (25.9W)
BXRA-XXX3500(4000)(4500)-F-00 (31.8W)
BXRA-XXX4000(4500)(5300)-H-00 (49.4W)

模组尺寸: Ø86x40.4mm	
LA003-015B82LEN (黑色 12V)	
LA003-015A82LEN (原色 12V)	
重量 (g)	163
风扇转速 (RPM)	2200
模组噪音 @ 1M, (dB(A))	16.5

LED 模组最大操作温度值(Tc) <105°C
BXRA-XXX7000(7500)(9000)-J-00 (85.4W)

模组尺寸: 121x92.3x66mm	
LM310-003A99EN	
重量 (g)	352
风扇转速 (RPM)	2200
模组噪音 @ 1M, (dB(A))	17.8

CITIZEN COB
Micro HumanTech 18.3~170.5W

LED 模组最大操作温度值(Tc) <100°C

CLL032-1205 (23.3W) CLL042-1218 (39.1W)
CLL032-1206 (28W) CLL042-1818A (18.3W)
CLL032-1208 (37.3W) CLL042-1818 (58.8W)
CLL032-1212 (27.1W) CLL052-1825 (24.8W)
CLL032-1212 (55.9W)

模组尺寸: Ø86x40.4mm	
LA003-014B82EN (黑色 12V)	
LA003-014A82EN (原色 12V)	
重量 (g)	163
风扇转速 (RPM)	2200
模组噪音 @ 1M, (dB(A))	16.5

LED 模组最大操作温度值(Tc) <100°C
CLL042-1218(83.9W)
CLL042-1818 (126.1W)
CLL052-1825 (79.1W)
CLL052-1825 (170.5W)

模组尺寸: 121x92.3x66mm	
LM310-001A99EN	
重量 (g)	352
风扇转速 (RPM)	2200
模组噪音 @ 1M, (dB(A))	17.8

VSS VOSSLOH SCHWABE LUGA Shop
28.8~54.4W

LED 模组最大操作温度值(Tc) <80°C

WU-M-461 (28.8W)
WU-M-462 (42.0W)
WU-M-464 (54.4W)

模组尺寸: Ø86x40.4mm	
LA003-012B82EY (黑色 12V)	
LA003-012A82EY (原色 12V)	
重量 (g)	163
风扇转速 (RPM)	2200
模组噪音 @ 1M, (dB(A))	16.5

Xicato XSM
5.7~21.4W

LED 模组最大操作温度值(Tc) <90°C

XSM-400-C (5.7W) XSM-400-B (6.2W)
XSM-700-C (9.7W) XSM-700-B (12.4W)
XSM-1000-C (13W) XSM-1000-B (18.3W)
XSM-1300-C (17.8W) XSM-1300-B (21.4W)

模组尺寸: Ø59x20.53mm	
LA002-012A98EN (M2 screw)	
LA002-014A98EN (M3 screw)	
重量 (g)	48
风扇转速 (RPM)	3800
模组噪音 @ 1M, (dB(A))	16.8

※ 以上散热模组在环境温度35°C基准下通过各厂牌 LED模组操作温度要求



台湾建准集团 中国地区深圳办事处

电话: +86-755-26880688

网址: www.sunon.com.cn

E-mail: sunon@email.sunon.com.tw

2013/09/03(197-C)