

毫米科技风扇

# 产品编码原则



UF 3 8 3 - 1 00

流水号  
0~9, A~Z

Pin 类别

1: FPCB Connector (3rd F type)  
5: 3 Lead Wires (3rd F type)  
7: 2 Lead Wires

风扇厚度

3: 3mm 5: 5mm

风扇尺寸

8: 8mm A: 10mm F: 15mm U: 30mm  
9: 9mm C: 12mm H: 17mm

风扇电压

3: 3VDC  
5: 5VDC

风扇系列

UF: Fan  
UB: Blower

## 风量换算表

m³/s	m³/min	l/S	l/min	m³/h	ft³/S	CFM
1	6x10	1x10³	6x10⁴	3.6x10³	3.531x10	2.118x10³
1.66666x10²	1	1.66666x10	1x10³	6x10	5.885x10⁻¹	3.531x10
1x10³	6x10⁻²	1	6x10	3.6	3.531x10²	2.118
1.66666x10⁵	1x10⁻³	1.66666x10²	1	6x10⁻²	5.9x10⁻⁴	3.54x10²
2.77777x10⁴	1.66666x10⁻²	2.77777x10⁻¹	1.66666x10	1	9.81x10⁻³	5.886x10⁻¹
2.832x10⁻²	1.69833	2.831x10	1.69833x10³	1.019x10²	1	6x10
4.72x10⁻⁴	2.831x10⁻²	0.472	2.831x10	1.6983	1.66666x10²	1

## 静压换算表

Pa=N/m²	mmH₂O	inH₂O	kgf/cm²	afm	bar	lbf/in²
1	1.0197x10⁻¹	4.017x10⁻³	1.0197x10⁻⁵	9.869x10⁻⁶	1x10⁻⁵	1.450x10⁻⁴
9.80665	1	3.939x10⁻²	1x10⁻⁴	9.678x10⁻⁵	9.806x10⁻⁵	1.422x10⁻³
2.49x10²	25.4	1	2.54x10⁻³	2.46x10⁻³	2.49x10⁻³	3.61x10⁻²
9.80665x10⁴	10⁴	3.937x10⁻²	1	0.9678	0.980665	14.2234
1.01325x10⁵	1.0332x10⁴	4.071x10⁻²	1.03323	1	1.01325	14.6960
1x10⁵	1.0197x10⁴	4.018x10⁻²	1.01972	0.986932	1	14.5038
6.895x10³	7.031x10²	27.686	7.031x10⁻²	6.805x10⁻²	6.895x10⁻²	1

总公司（台湾）建准电机工业股份有限公司

电话 : +886-7-8135888

网址 : www.sunon.com

E-mail : sunon@email.sunon.com.tw

台湾建准集团 中国地区深圳办事处

电话 : +86-755-26880688

网址 : www.sunon.com.cn

E-mail : sunon@email.sunon.com.tw

华南区办事处

电话 : 0755-2688-0688

手机 : 159-8082-6250

华东区办事处

手机 : 136-8167-7523

华中区办事处

电话 : 027-8138-8268

手机 : 189-8618-5345

华北区办事处

电话 : 010-6266-9511

手机 : 186-1056-6266



# 毫米科技风扇

## Mighty Mini Fan & Blower

\*Sunon全系利产品符合 RoHS 规范



# 毫米科技风扇 & 鼓风扇

注意事项：

1. 如有特殊规格需求，请与Sunon业务人员连络
2. 此产品目录之规格仅供参考，如有变更无法预先通知。更多Sunon产品资讯请至Sunon网站 <http://www.sunon.com.cn> 浏览。
3. 亲爱的客户，若您欲将Sunon的产品设置在恶劣的环境、不停的操作使用，请您务必告知Sunon，以便我们提供符合需求的产品。
4. Sunon的产品寿命测试规范以风扇单体测试为主(非入系统)，因此所提供的预估寿命实验报告(L10与MTTF)仅供参考。

## 风扇系列


Size (mm)	Model	Rating Voltage (V)	Operating Voltage (V)	Power Currentt (mA)	Power Consumption (Watts)	Speed (RPM)	Air Flow (l/min)	Static Pressure (Pa)	Noise dB(A)
8x8x3	UF383-100	3	2.1-3.5	93	0.30	13500	0.17	1.56	14.1 / 5cm
8x8x5	UF385-100	3	2.0-3.5	49	0.10	17000	0.61	2.98	17.1 / 30cm
10x10x3	UF3A3-500 UF3A3-700	3	2.0-3.5	96	0.29	17000	3.43	10.44	27.3 / 10cm
12x12x3	UF3C3-500 UF3C3-700	3	2.0-3.5	97	0.30	16500	5.95	18.91	28.3 / 20cm
15x15x3	UF3F3-500 UF3F3-700	3	2.0-3.5	36	0.10	14500	8.75	20.36	30.0 / 30cm
17x17x3	UF3H3-500 UF3H3-700	3	2.0-3.5	37	0.10	13000	16.27	21.21	32.0 / 30cm



8x8x3 mm      8x8x5 mm      10X10x3 mm      12x12x3 mm      15x15x3 mm      17x17x3 mm

## 鼓风扇系列

Size (mm)	Model	Rating Voltage (V)	Operating Voltage (V)	Power Currentt (mA)	Power Consumption (Watts)	Speed (RPM)	Air Flow (l/min)	Static Pressure (Pa)	Noise dB(A)
9x9x3	UB393-500 UB393-700	3	2.0-3.5	92	0.28	17400	1.17	16.17	25.0 / 30cm
12x12x3	UB3C3-500 UB3C3-700	3	2.0-3.5	36	0.10	15500	2.67	22.96	26.0 / 30cm
15x15x3	UB3F3-500 UB3F3-700	3	2.0-3.5	38	0.10	14000	4.53	33.85	30.0 / 30cm
17x17x3	UB3H3-500 UB3H3-700	3	2.0-3.5	37	0.10	12500	6.50	40.34	32.0 / 30cm
30x30x3	UB5U3-500 UB5U3-700	3	2.0-6.0	72	0.36	9500	18.0	88.18	36.0 / 30cm



9x9x3 mm      12X12x3 mm      15x15x3 mm      17x17x3 mm      30x30x3 mm